BLOW

| SPECYFIKACJA | Tubowa \| Wi-Fi \| Slot SD \| 2,8 mm \| 5 MP |
|---|---|
| **Model** | **BL-I5FK28BWM/SD/WiFi** |
| **Kod produktu** | **77-791#** |
| **Kamera** | |
| Obiektyw | 1/2.5" High-resolution CMOS Sensor |
| Rozdzielczość | 5MP |
| Efektywne piksele | 2608(H)*1952(V) |
| Kodowanie | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG |
| System TV | PAL/NTSC |
| Czas otwarcia migawki | Automatycznie: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/25-1/10000Sec |
| Minimalne oświetlenie | 0.01Lux |
| SNR (Sygnał do szumu) | ≥52dB |
| Skanowanie | Progresywne |
| Wyjście wideo | Sieciowe |
| Przycisk resetu | Tak |
| **Obiektyw** | |
| Ogniskowa f | 3.6 mm |
| Regulacja ostrości | Stała |
| Soczewka | Stała |
| Ilość pikseli | 5MP |
| **Diody IR** | |
| Budowa podczerwieni | 42µx 2szt |
| Zasięg diód IR | 25metrów |
| Filtr IR | Automatycznie |
| Filtr podczerwieni | Automatycznie |
| **Parametry sieciowe** | |
| Sieć | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokoły | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP |
| ONVIF | ONVIF 2.4(Profile S) |
| P2P | Tak |
| POE | / |
| Opóźnienie wideo | 0.3S (przez LAN) |
| Główny Stream 1 | 2592*1944@20fp<br>2560*1920@20fp |
| Główny Stream 2 | 2560*1440@30fp |
| Główny Stream 3 | 1920*1080@30fps |
| Podstrumień 1 | 720*480@20fps<br>720*480@30fps |
| Podstrumień 2 | / |

| | |
|---|---|
| Podstrumień 3 | / |
| Potrójny strumień | / |
| Obsługa przeglądarek | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53), Mac Safari(lower than version 12) |
| Obsługa telefonów | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
| **Parametry bezprzewodowe** | |
| Antena | 3dbi |
| Hotspot | / |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n),2.4Ghz |
| Zasięg Wi-Fi | Bez przeszkód 300m Max. |
| **Funkcje dodatkowe** | |
| Dzień/Noc | Kolor/ Biały&Czarny (IR-CUT ) |
| Konfiguracja obrazu | Nasycenie / Jasność / Kontrast / Ostrość , Lustro, 3D NR , Balans bieli, FLK(Kontrola migotania) |
| Funkcja - korytarz | Wsparcie |
| Funkcja - mgła | / |
| ROI | Wsparcie |
| BLC | Wsparcie |
| WDR | / |
| Detekcja ruchu | Wsparcie |
| Maska prywatności | 3 prostokątne strefy |
| Tryby nagrywania | NVR/VMS/Sieć/Karta SD |
| Języki kamery | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, **Polski**, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese |
| **Złącza kamery** | |
| Audio | Złącze RCA na mikrofon |
| Alarm | / |
| Slot karty pamięci | Tak - maksymalnie 256GB, mSD, zewnętrzny |
| RS485 | / |
| **Ogólne** | |
| Obudowa | Metal, IP67 |
| Anti-cut Bracket | Tak, 3-osiowa |
| Filtr podczerwieni | Tak |
| Temperatura pracy | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Temperatura przechowywania | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Zasilanie | DC12V±10%, 500mA |
| Wymiary | 157(W) x 70(H) x 66(D)mm |
| Waga | 650g |